

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO CHEF-LINE

Modello	14CLSBS830XN		14CLSBS830XU		14CLSBS830XF		14CLSBS830XW	
	ARDO	ARDO	ARDO	ARDO	ARDO	ARDO	ARDO	ARDO
Marchio								
Categoria **	7-Combinato	7-Combinato	7-Combinato	7-Combinato	7-Combinato	7-Combinato	7-Combinato	7-Combinato
Installazione	Libera installazione / Slot in	Libera installazione / Slot in	Libera installazione / Slot in	Libera installazione / Slot in	Libera installazione / Slot in	Libera installazione / Slot in	Libera installazione / Slot in	Libera installazione / Slot in
CARATTERISTICHE GENERALI								
Colore	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Reversibilità Porta	-	-	-	-	-	-	-	-
Incernieramento Destro/Sinistro	• / -	- / •	• / -	- / •	• / -	- / •	• / -	- / •
Classe Climatica *	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Volume Lordo Totale (L)	415	415	415	415	415	415	415	415
Volume Netto Totale (L)	382	382	382	382	382	382	382	382
CONSUMI ENERGETICI								
Classe Efficienza Energetica	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo Energia Annuale (kWh/anno)**	283	283	283	283	283	283	283	283
Volume Netto Scomparto Frigorifero (L)	285	285	285	285	285	285	285	285
Volume Netto Scomparto Congelatore (L)	97	97	97	97	97	97	97	97
Rumorosità (dB(A))	42	42	42	42	42	42	42	42
PLUS PRODOTTO								
Controllo Digitale	•	•	•	•	•	•	•	•
Display LCD: on/off - Temperatura Frigorifero/Congelatore - Raffreddamento Rapido - Allarme Temperatura - Funzione Vacanza - Allarme Porta Aperta - Sensore di Guasto	•	•	•	•	•	•	•	•
Interfaccia LED : on/off - Temperatura Frigorifero/Congelatore (Min Mid Max) - Raffreddamento Rapido - Funzione Vacanza - Sensore di Guasto	•	•	•	•	•	•	•	•
Facilità di Pulizia	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema Antibatterico	•	•	•	•	•	•	•	•
Funzione di Congelamento Rapido	•	•	•	•	•	•	•	•
Funzione Vacanza	•	•	•	•	•	•	•	•
Facilità di Apertura Porte	-	-	-	-	-	-	-	-
Trattamento Anticorrosione	•	•	•	•	•	•	•	•
COMPARTIMENTO FRIGORIFERO								
Colore Interno	Grigio + Inox	Grigio + Inox	Grigio + Inox	Grigio + Inox	Grigio + Inox	Grigio + Inox	Grigio + Inox	Grigio + Inox
Libero da Brina	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo di Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Illuminazione Interna a Led	•	•	•	•	•	•	•	•
Ripiani Regolabili (Vetro o Griglia Metallica)	2 (vetri)	2 (vetri)	2 (vetri)	2 (vetri)	2 (vetri)	2 (vetri)	2 (vetri)	2 (vetri)
Balconcino Bottiglie	1 (frontale in noce)	1 (frontale in noce)	1 (frontale in rovere)	1 (frontale in rovere)	1 (frontale in faggio)	1 (frontale in faggio)	1 (frontale in wengé)	1 (frontale in wengé)
Balconcino Burro e Formaggio	2 (frontale in noce)	2 (frontale in noce)	2 (frontale in rovere)	2 (frontale in rovere)	2 (frontale in faggio)	2 (frontale in faggio)	2 (frontale in wengé)	2 (frontale in wengé)
Ripiano Bottiglie	•	•	•	•	•	•	•	•
Verduriere	1 (maniglia in noce)	1 (maniglia in noce)	1 (maniglia in rovere)	1 (maniglia in rovere)	1 (maniglia in faggio)	1 (maniglia in faggio)	1 (maniglia in wengé)	1 (maniglia in wengé)
Comparto Bassa Temperatura (-2° ÷ +3°)	1 (maniglia in noce)	1 (maniglia in noce)	1 (maniglia in rovere)	1 (maniglia in rovere)	1 (maniglia in faggio)	1 (maniglia in faggio)	1 (maniglia in wengé)	1 (maniglia in wengé)
COMPARTIMENTO CONGELATORE								
Colore Interno	Grigio + Inox	Grigio + Inox	Grigio + Inox	Grigio + Inox	Grigio + Inox	Grigio + Inox	Grigio + Inox	Grigio + Inox
Libero da Brina	•	•	•	•	•	•	•	•
Illuminazione Interna a Led	•	•	•	•	•	•	•	•
Nr. di Stelle	4	4	4	4	4	4	4	4
Tipo di Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Verduriere	3	3	3	3	3	3	3	3
Ripiani Regolabili	-	-	-	-	-	-	-	-
Ice Maker	•	-	•	-	•	-	•	-
Vaschetta Ghiaccio	•	-	•	-	•	-	•	-
CARATTERISTICHE TECNICHE								
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Intensità di Corrente (A)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Consumo Energia Giornaliero (kWh/giorno)	0,775	0,775	0,775	0,775	0,775	0,775	0,775	0,775
Tipo di Gas Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Tempo di Risalita Temperatura (h)	15	15	15	15	15	15	15	15
Capacità di Congelamento (kg/24h)	5	5	5	5	5	5	5	5
Numero di Compressori	1	1	1	1	1	1	1	1
Spina Alimentazione	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Piedini Regolabili / Ruote Posteriori di Movimentazione	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Certificazione	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
DIMENSIONI								
Dimensioni Nette (LxHxP) - Peso (cm - kg)	70 x 185 x 66 - 112	70 x 185 x 66 - 111	70 x 185 x 66 - 112	70 x 185 x 66 - 111	70 x 185 x 66 - 112	70 x 185 x 66 - 111	70 x 185 x 66 - 112	70 x 185 x 66 - 111
Dimensioni Imballo (LxHxP) - Peso (cm - kg)	75 x 191 x 77 - 115,5	75 x 191 x 77 - 114,5	75 x 191 x 77 - 115,5	75 x 191 x 77 - 114,5	75 x 191 x 77 - 115,5	75 x 191 x 77 - 114,5	75 x 191 x 77 - 115,5	75 x 191 x 77 - 114,5
CAPACITÀ DI CARICO								
Container 40 piedi/cubi HC	44	44	44	44	44	44	44	44

*Classe Climatica **SN** : Questa apparecchiatura può funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra **+10°C** and **+32°C**

Classe Climatica **N** : Questa apparecchiatura può funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra **+16°C** and **+32°C**

Classe Climatica **ST** : Questa apparecchiatura può funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra **+16°C** and **+38°C**

Classe Climatica **T** : Questa apparecchiatura può funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra **+16°C** and **+43°C**

** In accordo alla Direttiva 2010/30/EU