

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO DOLCE VITA

Modello	6DVBM316FWH	6DVBM316FBK	6DVBM316FCR	6DVBM316FRE	6DVTM316DWH	6DVTM316DBK	6DVTM316DCR	6DVTM316DRE
Marchio	ARDO	ARDO	ARDO	ARDO	ARDO	ARDO	ARDO	ARDO
Categoria **	7-Combinato Congelatore inferiore	7-Combinato Congelatore inferiore	7-Combinato Congelatore inferiore	7-Combinato Congelatore inferiore	7-Doppia porta Congelatore superiore	7-Doppia porta Congelatore superiore	7-Doppia porta Congelatore superiore	7-Doppia porta Congelatore superiore
Installazione	Libera installazione	Libera installazione	Libera installazione	Libera installazione	Libera installazione	Libera installazione	Libera installazione	Libera installazione
CARATTERISTICHE GENERALI								
Colore	Bianco	Antracite	Crema	Rosso	Bianco	Antracite	Crema	Rosso
Reversibilità Porta	•	•	•	•	-	-	-	-
Incernieramento Destro/Sinistro	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Classe Climatica *	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Volume lordo totale (L)	316	316	316	316	315	315	315	315
Volume netto totale (L)	302	302	302	302	311	311	311	311
CONSUMI ENERGETICI								
Classe efficienza energetica	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo Energia Annuale (kWh/annuo)**	252	252	252	252	215	215	215	215
Volume Netto Comparto Frigorifero (L)	217	217	217	217	255	255	255	255
Volume Netto Comparto Congelatore (L)	85	85	85	85	56	56	56	56
Rumorosità (dB(A))	42	42	42	42	37	37	37	37
PLUS PRODOTTO								
Controllo Digitale	-	-	-	-	-	-	-	-
Display LCD: on/off - Temperatura Frigorifero/Congelatore - Raffreddamento Rapido - Allarme Temperatura - Funzione Vacanza - Allarme Porta Aperta - Sensore di Guasto	-	-	-	-	-	-	-	-
Interfaccia LED : on/off - Temperatura Frigorifero/Congelatore (Min Mid Max) - Raffreddamento Rapido - Funzione Vacanza - Sensore di Guasto	•	•	•	•	•	•	•	•
Facilità di Pulizia	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema Antibatterico	•	•	•	•	•	•	•	•
Funzione di Congelamento Rapido	•	•	•	•	•	•	•	•
Funzione Eco	•	•	•	•	-	-	-	-
Trattamento Anticorrosione	•	•	•	•	•	•	•	•
COMPARTIMENTO FRIGORIFERO								
Statico / Dinamico	- / -	- / -	- / -	- / -	- / •	- / •	- / •	- / •
Libero da Brina	•	•	•	•	-	-	-	-
Tipo di Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Illuminazione Interna	•	•	•	•	•	•	•	•
Ripiani Regolabili (Vetro o Griglia Metallica)	3 (vetri)	3 (vetri)	3 (vetri)	3 (vetri)	4 (vetri)	4 (vetri)	4 (vetri)	4 (vetri)
Balconcino Bottiglie	2	2	2	2	1	1	1	1
Balconcino Burro e Formaggio	2	2	2	2	2	2	2	2
Ripiano Bottiglie	•	•	•	•	•	•	•	•
Verduriera	2	2	2	2	2	2	2	2
Portauova (numero di uova)	• (8)	• (8)	• (8)	• (8)	• (8)	• (8)	• (8)	• (8)
Comparto Bassa Temperatura (-2° ÷ +3°)	•	•	•	•	-	-	-	-
COMPARTIMENTO CONGELATORE								
Libero da Brina	•	•	•	•	-	-	-	-
Nr. di Stelle	4	4	4	4	4	4	4	4
Tipo di Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Cassetti / Comparto con Ribaltina	3 / -	3 / -	3 / -	3 / -	1	1	1	1
Vaschetta Ghiaccio	•	•	•	•	•	•	•	•
CARATTERISTICHE TECNICHE								
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Intensità di Corrente (A)	1,3	1,3	1,3	1,3	0,75	0,75	0,75	0,75
Consumo Energia Giornaliero (kWh/giorno)	0,69	0,69	0,69	0,69	0,589	0,589	0,589	0,589
Tipo di Gas Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Tempo di Risalita Temperatura (h)	15	15	15	15	18	18	18	18
Capacità di Congelamento (kg/24h)	5	5	5	5	3	3	3	3
Numero di Compressori	1	1	1	1	1	1	1	1
Spina Alimentazione	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Piedini Regolabili / Ruote Posteriori di Movimentazione	•	•	•	•	•	•	•	•
Certificazione	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
DIMENSIONI								
Dimensioni Nette (LxHxP) - Peso (cm - kg)	60 x 188 x 69,5 - 77	60 x 188 x 69,5 - 77	60 x 188 x 69,5 - 77	60 x 188 x 69,5 - 77	60 x 171 x 64,5 - 67	60 x 171 x 64,5 - 67	60 x 171 x 64,5 - 67	60 x 171 x 64,5 - 67
Dimensioni Imballo (LxHxP) - Peso (cm - kg)	63 x 195 x 72 - 80	63 x 195 x 72 - 80	63 x 195 x 72 - 80	63 x 195 x 72 - 80	64 x 177 x 72 - 70,5	64 x 177 x 72 - 70,5	64 x 177 x 72 - 70,5	64 x 177 x 72 - 70,5
CAPACITÀ DI CARICO								
Container 40 piedi/cubi HC	72	72	72	72	73	73	73	73

*Classe Climatica **SN** : Questa apparecchiatura può funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra **+10°C** and **+32°C**

Classe Climatica **N** : Questa apparecchiatura può funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra **+16°C** and **+32°C**

Classe Climatica **ST** : Questa apparecchiatura può funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra **+16°C** and **+38°C**

Classe Climatica **T** : Questa apparecchiatura può funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra **+16°C** and **+43°C**

** In accordo alla Direttiva 2010/30/EU

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO DOLCE VITA

Modello	6DVSD275DCR	6DVSD275DRE	5DVSD200SCR	5DVSD200SRE
Marchio	ARDO	ARDO	ARDO	ARDO
Categoria **	7-Frigorifero monoporta Congelatore interno	7-Frigorifero monoporta Congelatore interno	7-Frigorifero monoporta Congelatore interno	7-Frigorifero monoporta Congelatore interno
Installazione	Libera installazione	Libera installazione	Libera installazione	Libera installazione

CARATTERISTICHE GENERALI

Colore	Crema	Rosso	Crema	Rosso
Reversibilità Porta	-	-	-	-
Incernieramento Destro/Sinistro	• / -	• / -	• / -	• / -
Classe Climatica *	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST
Volume lordo totale (L)	275	275	200	200
Volume netto totale (L)	270	270	195	195

CONSUMI ENERGETICI

Classe efficienza energetica	A++	A++	A++	A++
Consumo Energia Annuale (kWh/anno)**	185	185	161	161
Volume Netto Comparto Frigorifero (L)	240	240	175	175
Volume Netto Comparto Congelatore (L)	30	30	20	20
Rumorosità (dB(A))	37	37	37	37

PLUS PRODOTTO

Controllo Digitale	-	-	-	-
Display LCD: on/off - Temperatura Frigorifero/Congelatore - Raffreddamento Rapido - Allarme Temperatura - Funzione Vacanza - Allarme Porta Aperta - Sensore di Guasto	-	-	-	-
Interfaccia LED : on/off - Temperatura Frigorifero/Congelatore (Min Mid Max) - Raffreddamento Rapido - Funzione Vacanza - Sensore di Guasto	•	•	•	•
Facilità di Pulizia	•	•	•	•
Sistema Antibatterico	•	•	•	•
Funzione di Congelamento Rapido	•	•	•	•
Funzione Eco	-	-	-	-
Trattamento Anticorrosione	•	•	•	•

COMPARTIMENTO FRIGORIFERO

Statico / Dinamico	- / •	- / •	• / -	• / -
Libero da Brina	-	-	-	-
Tipo di Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Illuminazione Interna	•	•	•	•
Ripiani Regolabili (Vetro o Griglia Metallica)	3 (vetri)	3 (vetri)	3 (vetri)	3 (vetri)
Balconcino Bottiglie	2	2	2	2
Balconcino Burro e Formaggio	2	2	2	2
Ripiano Bottiglie	•	•	-	-
Verduriere	2	2	1	1
Portauova (numero di uova)	•(8)	•(8)	•(8)	•(8)
Comparto Bassa Temperatura (-2° ÷ +3°)	-	-	-	-

COMPARTIMENTO CONGELATORE

Libero da Brina	-	-	-	-
Nr. di Stelle	4	4	4	4
Tipo di Sbrinamento	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Cassetti / Comparto con Ribaltina	- /1	- /1	- /1	- /1
Vaschetta Ghiaccio	•	•	•	•

CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50
Intensità di Corrente (A)	0,3	0,3	0,45	0,45
Consumo Energia Giornaliero (kWh/giorno)	0,506	0,506	0,44	0,44
Tipo di Gas Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Tempo di Risalita Temperatura (h)	17	17	13	13
Capacità di Congelamento (kg/24h)	2	2	2	2
Numero di Compressori	1	1	1	1
Spina Alimentazione	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Piedini Regolabili / Ruote Posteriori di Movimentazione	•/•	•/•	•	•
Certificazione	CE	CE	CE	CE

DIMENSIONI

Dimensioni Nette (LxHxP) - Peso (cm - kg)	60 x 159 x 64,5 - 59,6	60 x 159 x 64,5 - 59,6	54 x 123,8 x 62 - 47,4	54 x 123,8 x 62 - 47,4
Dimensioni Imballo (LxHxP) - Peso (cm - kg)	64 x 164 x 72 - 62,6	64 x 164 x 72 - 62,6	58 x 130 x 70 - 49,7	58 x 130 x 70 - 49,7

CAPACITÀ DI CARICO

Container 40 piedi/cubi HC	75	75	136	136
----------------------------	----	----	-----	-----

*Classe Climatica **SN** : Questa apparecchiatura può funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra **+10°C** and **+32°C**

Classe Climatica **N** : Questa apparecchiatura può funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra **+16°C** and **+32°C**

Classe Climatica **ST** : Questa apparecchiatura può funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra **+16°C** and **+38°C**

Classe Climatica **T** : Questa apparecchiatura può funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra **+16°C** and **+43°C**

** In accordo alla Direttiva 2010/30/EU