

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO ITALIA

Modello	6ITLA352DX	6ITUF262FX	7ITBM415FX-L	6ITBM316FX-L	6ITBM345FX-L
Marchio	ARDO	ARDO	ARDO	ARDO	ARDO
Categoria **	1-Frigorifero monoporta	8-Congelatore verticale	7-Combinato	7-Combinato	7-Combinato
Installazione	Libera installazione / Slot in				
CARATTERISTICHE GENERALI					
Colore	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Reversibilità Porta	•	•	•	-	•
Incernieramento Destro/Sinistro	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •
Classe Climatica *	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Volume lordo totale (L)	352	262	415	316	345
Volume netto totale (L)	350	246	382	302	337
CONSUMI ENERGETICI					
Classe efficienza energetica	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo Energia Annuale (kWh/anno)**	112	238	283	252	263
Volume Netto Scomparto Frigorifero (L)	350	-	285	217	252
Volume Netto Scomparto Congelatore (L)	-	246	97	85	85
Rumorosità (dB(A))	39	41	42	42	42
PLUS PRODOTTO					
Controllo Digitale	-	-	-	-	-
Display LCD: on/off - Temperatura Frigorifero/Congelatore - Raffreddamento Rapido - Allarme Temperatura - Funzione Vacanza - Allarme Porta Aperta - Sensore di Guasto	•	•	•	•	•
Interfaccia LED : on/off - Temperatura Frigorifero/Congelatore (Min Mid Max) - Raffreddamento Rapido - Funzione Vacanza - Sensore di Guasto	-	-	-	-	-
Facilità di Pulizia	•	•	•	•	•
Sistema Antibatterico	•	•	•	•	•
Funzione di Congelamento Rapido	-	•	•	•	•
Funzione Vacanza	•	-	•	•	•
Facilità di Apertura Porte	•	-	-	-	-
Funzione Eco	-	-	-	-	-
Trattamento Anticorrosione	•	•	•	•	•
COMPARTIMENTO FRIGORIFERO					
Statico / Dinamico	- / •	- / -	- / -	- / -	- / -
Libero da Brina	-	-	•	•	•
Tipo di Sbrinamento	Automatico	-	Automatico	Automatico	Automatico
Illuminazione Interna	•	-	•	•	•
Ripiani Regolabili (Vetro o Griglia Metallica)	6 (vetri)	-	3 (vetri)	2 (vetri)	3 (vetri)
Balconcino Bottiglie	3	-	1	2	2
Balconcino Burro e Formaggio	2	-	3	2	2
Ripiano Bottiglie	•	-	•	•	•
Verduriere	3	-	2	1	2
Portauova (numero di uova)	• (8)	-	• (8)	• (8)	• (8)
Comparto Bassa Temperatura (-2° ÷ +3°)	-	-	•	•	•
COMPARTIMENTO CONGELATORE					
Libero da Brina	-	•	•	•	•
Nr. di Stelle	-	4	4	4	4
Tipo di Sbrinamento	-	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Cassetti / Comparto con Ribaltina	-	6 / 1	3 / -	3 / -	3 / -
Vaschetta Ghiaccio	-	•	•	•	•
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Intensità di Corrente (A)	0,3	1,3	1,2	1,3	1
Consumo Energia Giornaliero (kWh/giorno)	0,3	0,652	0,72	0,684	0,72
Tipo di Gas Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Tempo di Risalita Temperatura (h)	-	12	20	15	15
Capacità di Congelamento (kg/24h)	-	18	5	5	5
Numero di Compressori	1	1	1	1	1
Spina Alimentazione	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Piedini Regolabili / Ruote Posteriori di Movimentazione	•/•	•/•	•	•/•	•
Certificazione	CE	CE	CE	CE	CE
DIMENSIONI					
Dimensioni Nette (LxHxP) - Peso (cm - kg)	60 x 185 x 63 - 70	60 x 185 x 63 - 71	70 x 185 x 67 - 89,6	60 x 185 x 66 - 78,2	60 x 200 x 66 - 83,2
Dimensioni Imballo (LxHxP) - Peso (cm - kg)	64 x 190 x 72 - 73,5	64 x 190 x 72 - 74	75 x 191 x 76 - 93	64 x 190 x 72 - 81,2	64 x 204 x 72 - 86,2
CAPACITÀ DI CARICO					
Container 40 piedi/cubi HC	72	72	66	72	71

*Classe Climatica **SN** : Questa apparecchiatura può funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra **+10°C** and **+32°C**

Classe Climatica **N** : Questa apparecchiatura può funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra **+16°C** and **+32°C**

Classe Climatica **ST** : Questa apparecchiatura può funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra **+16°C** and **+38°C**

Classe Climatica **T** : Questa apparecchiatura può funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra **+16°C** and **+43°C**

** In accordo alla Direttiva 2010/30/EU