

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO CHEF-LINE

Modello	7CLBM415FIXN	7CLBM415FIXU	7CLBM415FIXF	7CLBM415FIXW	6CLBM316FIXN	6CLBM316FIXU	6CLBM316FIXF	6CLBM316FIXW
Marchio	ARDO	ARDO	ARDO	ARDO	ARDO	ARDO	ARDO	ARDO
Categoria **	7 - Combinato	7 - Combinato	7 - Combinato	7 - Combinato	7 - Combinato	7 - Combinato	7 - Combinato	7 - Combinato
Installazione	Libera installazione / Slot in	Libera installazione / Slot in	Libera installazione / Slot in	Libera installazione / Slot in	Libera installazione / Slot in	Libera installazione / Slot in	Libera installazione / Slot in	Libera installazione / Slot in
CARATTERISTICHE GENERALI								
Colore	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Reversibilità Porta	-	-	-	-	-	-	-	-
Incernieramento Destro/Sinistro	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Classe Climatica *	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Volume Lordo Totale (L)	415	415	415	415	316	316	316	316
Volume Netto Totale (L)	382	382	382	382	292	292	292	292
CONSUMI ENERGETICI								
Classe Efficienza Energetica	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo Energia Annuale (kWh/anno)**	283	283	283	283	240	240	240	240
Volume Netto Scomparto Frigorifero (L)	285	285	285	285	217	217	217	217
Volume Netto Scomparto Congelatore (L)	97	97	97	97	75	75	75	75
Rumorosità (dB(A))	42	42	42	42	42	42	42	42
PLUS PRODOTTO								
Controllo Digitale	•	•	•	•	•	•	•	•
Display LCD: on/off - Temperatura Frigorifero/Congelatore - Raffreddamento Rapido - Allarme Temperatura - Funzione Vacanza - Allarme Porta Aperta - Sensore di Guasto	•	•	•	•	•	•	•	•
Interfaccia LED : on/off - Temperatura Frigorifero/Congelatore (Min Mid Max) - Raffreddamento Rapido - Funzione Vacanza - Sensore di Guasto	•	•	•	•	-	-	-	-
Facilità di Pulizia	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema Antibatterico	•	•	•	•	•	•	•	•
Funzione di Congelamento Rapido	•	•	•	•	•	•	•	•
Funzione Vacanza	•	•	•	•	•	•	•	•
Facilità di Apertura Porte	-	-	-	-	-	-	-	-
Trattamento Anticorrosione	•	•	•	•	•	•	•	•
COMPARTIMENTO FRIGORIFERO								
Colore Interno	Grigio + Inox	Grigio + Inox	Grigio + Inox	Grigio + Inox	Grigio + Inox	Grigio + Inox	Grigio + Inox	Grigio + Inox
Libero da Brina	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo di Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Illuminazione Interna a Led	•	•	•	•	•	•	•	•
Ripiani Regolabili (Vetro o Griglia Metallica)	2 (vetri)	2 (vetri)	2 (vetri)	2 (vetri)	2 (vetri)	2 (vetri)	2 (vetri)	2 (vetri)
Balconcino Bottiglie	1 (frontale in noce)	1 (frontale in rovere)	1 (frontale in faggio)	1 (frontale in wengé)	1 (frontale in noce)	1 (frontale in rovere)	1 (frontale in faggio)	1 (frontale in wengé)
Balconcino Burro e Formaggio	2 (frontale in noce)	2 (frontale in rovere)	2 (frontale in faggio)	2 (frontale in wengé)	2 (frontale in noce)	2 (frontale in rovere)	2 (frontale in faggio)	2 (frontale in wengé)
Ripiano Bottiglie	•	•	•	•	•	•	•	•
Verduriere	1 (maniglia in noce)	1 (maniglia in rovere)	1 (maniglia in faggio)	1 (maniglia in wengé)	1 (maniglia in noce)	1 (maniglia in rovere)	1 (maniglia in faggio)	1 (maniglia in wengé)
Comparto Bassa Temperatura (-2° ÷ +3°)	1 (maniglia in noce)	1 (maniglia in rovere)	1 (maniglia in faggio)	1 (maniglia in wengé)	1 (maniglia in noce)	1 (maniglia in rovere)	1 (maniglia in faggio)	1 (maniglia in wengé)
COMPARTIMENTO CONGELATORE								
Colore Interno	Grigio + Inox	Grigio + Inox	Grigio + Inox	Grigio + Inox	Grigio + Inox	Grigio + Inox	Grigio + Inox	Grigio + Inox
Libero da Brina	•	•	•	•	•	•	•	•
Illuminazione Interna a Led	•	•	•	•	•	•	•	•
Nr. di Stelle	4	4	4	4	4	4	4	4
Tipo di Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Verduriere	3	3	3	3	3	3	3	3
Ripiani Regolabili	-	-	-	-	-	-	-	-
Ice Maker	•	•	•	•	•	•	•	•
Vaschetta Ghiaccio	•	•	•	•	-	-	-	-
CARATTERISTICHE TECNICHE								
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Intensità di Corrente (A)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
Consumo Energia Giornaliero (kWh/giorno)	0,775	0,775	0,775	0,775	0,657	0,657	0,657	0,657
Tipo di Gas Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Tempo di Risalita Temperatura (h)	15	15	15	15	15	15	15	15
Capacità di Congelamento (kg/24h)	5	5	5	5	5	5	5	5
Numero di Compressori	1	1	1	1	1	1	1	1
Spina Alimentazione	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Piedini Regolabili / Ruote Posteriori di Movimentazione	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Certificazione	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
DIMENSIONI								
Dimensioni Nette (LxHxP) - Peso (cm - kg)	70 x 185 x 66 - 112	70 x 185 x 66 - 112	70 x 185 x 66 - 112	70 x 185 x 66 - 112	60 x 185 x 66 - 98	60 x 185 x 66 - 98	60 x 185 x 66 - 98	60 x 185 x 66 - 98
Dimensioni Imballo (LxHxP) - Peso (cm - kg)	75 x 191 x 77 - 115,5	75 x 191 x 77 - 115,5	75 x 191 x 77 - 115,5	75 x 191 x 77 - 115,5	65 x 190 x 77 - 101,5	65 x 190 x 77 - 101,5	65 x 190 x 77 - 101,5	65 x 190 x 77 - 101,5
CAPACITÀ DI CARICO								
Container 40 piedi/cubi HC	44	44	44	44	54	54	54	54

*Classe Climatica **SN** : Questa apparecchiatura può funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra **+10°C** and **+32°C**

Classe Climatica **N** : Questa apparecchiatura può funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra **+16°C** and **+32°C**

Classe Climatica **ST** : Questa apparecchiatura può funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra **+16°C** and **+38°C**

Classe Climatica **T** : Questa apparecchiatura può funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra **+16°C** and **+43°C**

** In accordo alla Direttiva 2010/30/EU

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO CHEF-LINE

Modello	61CLUF262FXN	61CLUF262FXU	61CLUF262FXF	61CLUF262FXW	6CLLA352DXN	6CLLA352DXN	6CLLA352DXN	6CLLA352DXN
Marchio	ARDO	ARDO	ARDO	ARDO	ARDO	ARDO	ARDO	ARDO
Categoria **	8-Congelatore verticale	8-Congelatore verticale	8-Congelatore verticale	8-Congelatore verticale	1-Frigorifero monoporta	1-Frigorifero monoporta	1-Frigorifero monoporta	1-Frigorifero monoporta
Installazione	Libera installazione / Slot in	Libera installazione / Slot in	Libera installazione / Slot in	Libera installazione / Slot in	Libera installazione / Slot in	Libera installazione / Slot in	Libera installazione / Slot in	Libera installazione / Slot in
CARATTERISTICHE GENERALI								
Colore	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Reversibilità Porta	-	-	-	-	-	-	-	-
Incernieramento Destro/Sinistro	- / •	- / •	- / •	- / •	• / -	• / -	• / -	• / -
Classe Climatica *	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Volume Lordo Totale (L)	262	262	262	262	352	352	352	352
Volume Netto Totale (L)	224	224	224	224	297	297	297	297
CONSUMI ENERGETICI								
Classe Efficienza Energetica	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo Energia Annuale (kWh/anno)**	238	238	238	238	112	112	112	112
Volume Netto Scomparto Frigorifero (L)	-	-	-	-	297	297	297	297
Volume Netto Scomparto Congelatore (L)	224	224	224	224	-	-	-	-
Rumorosità (dB(A))	41	41	41	41	39	39	39	39
PLUS PRODOTTO								
Controllo Digitale	-	-	-	-	-	-	-	-
Display LCD: on/off - Temperatura Frigorifero/Congelatore - Raffreddamento Rapido - Allarme Temperatura - Funzione Vacanza - Allarme Porta Aperta - Sensore di Guasto	•	•	•	•	•	•	•	•
Interfaccia LED : on/off - Temperatura Frigorifero/Congelatore (Min Mid Max) - Raffreddamento Rapido - Funzione Vacanza - Sensore di Guasto	-	-	-	-	-	-	-	-
Facilità di Pulizia	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema Antibatterico	•	•	•	•	•	•	•	•
Funzione di Congelamento Rapido	•	•	•	•	•	•	•	•
Funzione Vacanza	-	-	-	-	-	-	-	-
Facilità di Apertura Porte	-	-	-	-	-	-	-	-
Trattamento Anticorrosione	•	•	•	•	•	•	•	•
COMPARTIMENTO FRIGORIFERO								
Colore Interno	- / -	- / -	- / -	- / -	Grigio + Inox	Grigio + Inox	Grigio + Inox	Grigio + Inox
Libero da Brina	-	-	-	-	-	-	-	-
Tipo di Sbrinamento	-	-	-	-	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Illuminazione Interna a Led	-	-	-	-	•	•	•	•
Ripiani Regolabili (Vetro o Griglia Metallica)	-	-	-	-	3 (vetri)	3 (vetri)	3 (vetri)	3 (vetri)
Balconcino Bottiglie	-	-	-	-	1 (frontale in noce)	1 (frontale in noce)	1 (frontale in noce)	1 (frontale in noce)
Balconcino Burro e Formaggio	-	-	-	-	2 (frontale in noce)	2 (frontale in noce)	2 (frontale in noce)	2 (frontale in noce)
Ripiano Bottiglie	-	-	-	-	•	•	•	•
Verduriere	-	-	-	-	2	2	2	2
Comparto Bassa Temperatura (-2° ÷ +3°)	-	-	-	-	1	1	1	1
COMPARTIMENTO CONGELATORE								
Colore Interno	Grigio + Inox	Grigio + Inox	Grigio + Inox	Grigio + Inox	-	-	-	-
Libero da Brina	•	•	•	•	-	-	-	-
Illuminazione Interna a Led	•	•	•	•	-	-	-	-
Nr. di Stelle	4	4	4	4	-	-	-	-
Tipo di Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	-	-	-	-
Verduriere	3	3	3	3	-	-	-	-
Ripiani Regolabili	4	4	4	4	-	-	-	-
Ice Maker	•	•	•	•	-	-	-	-
Vaschetta Ghiaccio	•	•	•	•	-	-	-	-
CARATTERISTICHE TECNICHE								
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Intensità di Corrente (A)	1,3	1,3	1,3	1,3	0,55	0,55	0,55	0,55
Consumo Energia Giornaliero (kWh/giorno)	0,652	0,652	0,652	0,652	0,3	0,3	0,3	0,3
Tipo di Gas Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Tempo di Risalita Temperatura (h)	12	12	12	12	-	-	-	-
Capacità di Congelamento (kg/24h)	18	18	18	18	-	-	-	-
Numero di Compressori	1	1	1	1	1	1	1	1
Spina Alimentazione	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Piedini Regolabili / Ruote Posteriori di Movimentazione	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Certificazione	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
DIMENSIONI								
Dimensioni Nette (LxHxP) - Peso (cm - kg)	60 x 185 x 61 - 90	60 x 185 x 61 - 90	60 x 185 x 61 - 90	60 x 185 x 61 - 90	60 x 185 x 61 - 92	60 x 185 x 61 - 92	60 x 185 x 61 - 92	60 x 185 x 61 - 92
Dimensioni Imballo (LxHxP) - Peso (cm - kg)	65 x 190 x 72 - 95	65 x 190 x 72 - 95	65 x 190 x 72 - 95	65 x 190 x 72 - 95	65 x 190 x 72 - 97	65 x 190 x 72 - 97	65 x 190 x 72 - 97	65 x 190 x 72 - 97
CAPACITÀ DI CARICO								
Container 40 piedi/cubi HC	54	54	54	54	54	54	54	54

*Classe Climatica **SN** : Questa apparecchiatura può funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra **+10°C** and **+32°C**

Classe Climatica **N** : Questa apparecchiatura può funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra **+16°C** and **+32°C**

Classe Climatica **ST** : Questa apparecchiatura può funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra **+16°C** and **+38°C**

Classe Climatica **T** : Questa apparecchiatura può funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra **+16°C** and **+43°C**

** In accordo alla Direttiva 2010/30/EU