

**IDENTIFICAZIONE PRODOTTO DOLCE VITA**

Modello	<b>7DVBM415FWH</b>	<b>7DVBM415FBK</b>	<b>7DVBM415FCR</b>	<b>7DVBM415FRE</b>	<b>7DVTM400FWH</b>	<b>7DVTM400FBK</b>	<b>7DVTM400FCR</b>	<b>7DVTM400FRE</b>
Marchio	ARDO	ARDO	ARDO	ARDO	ARDO	ARDO	ARDO	ARDO
Categoria **	<b>7-Combinato</b> Congelatore inferiore	<b>7-Combinato</b> Congelatore inferiore	<b>7-Combinato</b> Congelatore inferiore	<b>7-Combinato</b> Congelatore inferiore	<b>10-Doppia porta</b> Congelatore superiore	<b>10-Doppia porta</b> Congelatore superiore	<b>10-Doppia porta</b> Congelatore superiore	<b>10-Doppia porta</b> Congelatore superiore
Installazione	Libera installazione	Libera installazione	Libera installazione	Libera installazione	Libera installazione	Libera installazione	Libera installazione	Libera installazione
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>								
Colore	Bianco	Antracite	Crema	Rosso	Bianco	Antracite	Crema	Rosso
Reversibilità Porta	•	•	•	•	•	•	•	•
Incernieramento Destro/Sinistro	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Classe Climatica *	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Volume lordo totale (L)	415	415	415	415	400	400	400	400
Volume netto totale (L)	382	382	382	382	386	386	386	386
<b>CONSUMI ENERGETICI</b>								
Classe efficienza energetica	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo Energia Annuale (kWh/anno)**	283	283	283	283	273	273	273	273
Volume Netto Scomparto Frigorifero (L)	285	285	285	285	310	310	310	310
Volume Netto Scomparto Congelatore (L)	97	97	97	97	76	76	76	76
Rumorosità (dB(A))	42	42	42	42	43	43	43	43
<b>PLUS PRODOTTO</b>								
Controllo Digitale	-	-	-	-	-	-	-	-
Display LCD: on/off - Temperatura Frigorifero/Congelatore - Raffreddamento Rapido - Allarme Temperatura - Funzione Vacanza - Allarme Porta Aperta - Sensore di Guasto	-	-	-	-	-	-	-	-
Interfaccia LED : on/off - Temperatura Frigorifero/Congelatore (Min Mid Max) - Raffreddamento Rapido - Funzione Vacanza - Sensore di Guasto	•	•	•	•	•	•	•	•
Facilità di Pulizia	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema Antibatterico	•	•	•	•	•	•	•	•
Funzione di Congelamento Rapido	•	•	•	•	•	•	•	•
Funzione Eco	•	•	•	•	-	-	-	-
Trattamento Anticorrosione	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>COMPARTIMENTO FRIGORIFERO</b>								
Statico / Dinamico	- / •	- / •	- / •	- / •	- / -	- / -	- / -	- / -
Libero da Brina	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo di Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Illuminazione Interna	•	•	•	•	•	•	•	•
Ripiani Regolabili (Vetro o Griglia Metallica)	3 (vetri)	3 (vetri)	3 (vetri)	3 (vetri)	3 (vetri)	3 (vetri)	3 (vetri)	3 (vetri)
Balconcino Bottiglie	1	1	1	1	1	1	1	1
Balconcino Burro e Formaggio	3	3	3	3	3	3	3	3
Ripiano Bottiglie	•	•	•	•	•	•	•	•
Verduriere	2	2	2	2	2	2	2	2
Portauova (numero di uova)	• (8)	• (8)	• (8)	• (8)	• (8)	• (8)	• (8)	• (8)
Comparto Bassa Temperatura ( -2° ÷ +3° )	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>COMPARTIMENTO CONGELATORE</b>								
Libero da Brina	•	•	•	•	•	•	•	•
Nr. di Stelle	4	4	4	4	4	4	4	4
Tipo di Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Cassetti / Comparto con Ribaltina	3 / -	3 / -	3 / -	3 / -	1	1	1	1
Vaschetta Ghiaccio	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>								
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Intensità di Corrente (A)	1,2	1,2	1,2	1,2	0,51	0,51	0,51	0,51
Consumo Energia Giornaliero (kWh/giorno)	0,775	0,775	0,775	0,775	0,747	0,747	0,747	0,747
Tipo di Gas Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Tempo di Risalita Temperatura (h)	20	20	20	20	18	18	18	18
Capacità di Congelamento (kg/24h)	5	5	5	5	8	8	8	8
Numero di Compressori	1	1	1	1	1	1	1	1
Spina Alimentazione	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Piedini Regolabili / Ruote Posteriori di Movimentazione	•	•	•	•	•	•	•	•
Certificazione	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
<b>DIMENSIONI</b>								
Dimensioni Nette (LxHxP) - Peso (cm - kg)	70 x 188,7 x 70 - 90	70 x 188,7 x 70 - 90	70 x 188,7 x 70 - 90	70 x 188,7 x 70 - 90	70 x 183,7 x 70 - 82,7	70 x 183,7 x 70 - 82,7	70 x 183,7 x 70 - 82,7	70 x 183,7 x 70 - 82,7
Dimensioni Imballo (LxHxP) - Peso (cm - kg)	75 x 193 x 78,5 - 93,5	75 x 193 x 78,5 - 93,5	75 x 193 x 78,5 - 93,5	75 x 193 x 78,5 - 93,5	75 x 188,5 x 78,5 - 86,5	75 x 188,5 x 78,5 - 86,5	75 x 188,5 x 78,5 - 86,5	75 x 188,5 x 78,5 - 86,5
<b>CAPACITÀ DI CARICO</b>								
Container 40 piedi/cubi HC	60	60	60	60	60	60	60	60

\*Classe Climatica **SN** : Questa apparecchiatura può funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra **+10°C** and **+32°C**

Classe Climatica **N** : Questa apparecchiatura può funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra **+16°C** and **+32°C**

Classe Climatica **ST** : Questa apparecchiatura può funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra **+16°C** and **+38°C**

Classe Climatica **T** : Questa apparecchiatura può funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra **+16°C** and **+43°C**

\*\* In accordo alla Direttiva 2010/30/EU